66020 Sambuceto (CH) via Magellano, 20 | www.mitancolor.it
tel. +39 085 4461144

BLOCCA+

Codice Scheda	0151
Revisione	02 del 12.02.2019
Denominazione	BLOCCA+
Caratteristiche	Additivo antimuffa. Per pitture murali da interni ed esterni.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture monocomponente ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per BLOCCA+ (Cat. A/i): 140 g/l (2010) BLOCCA+ contiene al massimo 140 g/l di COV
Ciclo applicativo	Mescolare il contenuto della confezione BLOCCA+ da ml. 250 in 13-14 litri di qualsiasi idropittura e/o rivestimento per conferire un potere fungicida e alghicida. L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura e per non disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata successivamente per la diluizione.
Consigli pratici	CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	Non riutilizzare il contenitore. Non utilizzare in forma concentrata. Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente è necessario aerare sufficientemente prima di soggiornarvi nuovamente. Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Informazioni tecniche	**Metodo**	**Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa**
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	0,950 ÷ 1,050
Pulizia attrezzi		Acqua
Esterni / Interni		SI / SI
Diluizione		Pronto all'uso